




## KISO 22



# INDUSTRIE DE LA FENÊTRE

## PRODUITS

Le KISO 22 est un dérouleur pour l'utilisation du joint de vitrage à sec Kiso 141 Profile.

## DOMAINES D'UTILISATION

Fenêtres et vérandas en bois :

Le KISO 22 sert de support au rouleau de Kiso 141 Profile et sépare automatiquement le papier de protection silicone du joint lui-même. L'utilisateur peut ainsi avec sa main libre positionner le joint correctement et rapidement sur la joue de la feuillure.

## AVANTAGES

- Utilisation rapide, facile et correcte
- Utilisable sur chantier comme en usine
- Le KISO 22 peut être soit suspendu au-dessus du poste de travail, soit fixé au sol à l'aide d'une tige métallique rectangulaire et un pied adapté.

## DIMENSIONS

Type d'appareil	Largeur maximale du joint
KISO 22	12 mm

## UTILISATION

- Glisser le rouleau de KISO 141 Profile sur la tige de support de manière que le joint se déroule avec la face du joint orientée vers le haut
- Passer le joint dans l'œillet de guidage puis entre les deux galets
- Séparer le papier de protection et le faire passer entre les deux galets de séparation
- Tirer sur le joint et l'appliquer sur la feuillure (KISO 22) ou laisser le joint sortir du haut de la tablette et faire glisser une parclose dessus pour le dérouler et le fixer à celle-ci.

Janvier 2022